



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
TERRESTRE AUTOMOTOR**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICO - MECÁNICAS DE VEHÍCULOS
PARA TRANSPORTE DE CARGA**

FORMATO FTH-002

HOJA No. 1

FECHA: 2020/04/29

FICHA No. **AA-85115**

1. TIPO DE HOMOLOGACIÓN: CHASIS CARROCERÍA VEHÍCULO CARROZADO

2. CLASE DE VEHÍCULO: CHASIS CABINADO

3. TIPO DE CARROCERÍA:

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES (CHASIS)	
MARCA	VOLKSWAGEN
REFERENCIA	CONSTELLATION 31.330
MODELO	2020 EN ADELANTE
SERVICIO	PART/PUBL/OFIC
OPERACIÓN	NORMAL
NÚMERO DE EJES	3
NÚMERO DE LLANTAS	10
DIMENSIÓN DE LA LLANTA	295/80 R22,5
FACTOR LLANTA	5,08
PESO	8410 Kg
PESO EN EJE DELANTERO	4340 Kg
PESO EN EJE TRASERO	4070 Kg
PESO BRUTO VEHICULAR FABRICANTE	28000 Kg
PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO (1)	-- Kg
PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO (1)	-- Kg
PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO (1)	-- Kg
CARGA DISPONIBLE MÁXIMA	19590 Kg
CAPACIDAD DE ARRANQUE EN PENDIENTE	169,46 %
VELOCIDAD MÁXIMA	90,65 Kph
LONGITUD TOTAL	9866 mm
LONGITUD DE LA CABINA	2171 mm
ALTO TOTAL	3008 mm
ANCHO TOTAL	2517 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	5260 mm
VOLADIZO ANTERIOR	1511 mm
VOLADIZO POSTERIOR	2415 mm
DISTANCIA ENTRE EJES TANDEM (2)	1360 mm
DISTANCIA KING-PIN AL CENTRO EJE TRAS. (1)	-- mm

6. CARACTERÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN	
MARCA	ZF
TIPO	HIDRAULICA
REFERENCIA	8097

7. MOTOR	
MARCA	CUMMINS
REFERENCIA	ISL 330
POTENCIA MÁXIMA SAE (ϕDIN)	334 hp
RÉGIMEN A MÁXIMA POTENCIA	2100 rpm
TORQUE MÁXIMO	147,8 kg-m
RÉGIMEN A MÁXIMO TORQUE	1100 - 1500 rpm
No. CILINDROS Y DISPOSICIÓN	6 EN LINEA
DESPLAZAMIENTO	8900 cm ³
COMBUSTIBLE	DIESEL
ASPIRACIÓN	TURBOCARGADO

8. CARACTERÍSTICAS DE CAJAS DE VELOCIDADES	
MARCA	EATON
REFERENCIA	FTS 1610BLL
TIPO	MANUAL
No. CAMBIOS (ADELANTE)	10
RELACIONES (MÁX/MÍN)	20,47 / 1,00
RELACIÓN CAJA DE TRANSFERENCIA	--
RELACIÓN DEL CONVERTIDOR DE TORQUE	--

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS EJES	
EJE TRACTOR (DELANTERO - TRASERO)	TRASERO
RELACIONES EJE TRACTOR (MÁX/MÍN)	4,56

9. CARACTERÍSTICAS DE LOS FRENOS	
FRENO PRINCIPAL	
MARCA	WABCO
TIPO	NEUMÁTICO + ABS
FRENO DE PARQUEO	
MARCA	WABCO
TIPO	CÁMARA - RESORTE

EJE DELANTERO	
MARCA	SIFCO
REFERENCIA	13K
CAPACIDAD MÁXIMA	6500 Kg
CAPACIDAD DE SUSPENSIÓN	6000 Kg

10. CARACTERÍSTICAS DE LA CARROCERÍA (EQUIPO)	
No. HOMOLOGACIÓN CHASIS	--
MARCA	--
REFERENCIA	--
TIPO	--
CAPACIDAD	-- m ³
LONGITUD	-- mm

EJE TRASERO	
MARCA	MERITOR
REFERENCIA	MT-50-168
CAPACIDAD MÁXIMA	24000 Kg
CAPACIDAD DE SUSPENSIÓN	22000 Kg



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
TERRESTRE AUTOMOTOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO - MECÁNICAS DE VEHÍCULOS
PARA TRANSPORTE DE CARGA**

FORMATO FTH-002

HOJA No. 2

FECHA: **2020/04/29**

FICHA No. **AA-85115**

10. CONTINUACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CARROCERÍA (EQUIPO)	
LONGITUD SOBRE EL BASTIDOR	mm
ANCHO	mm
ALTO	mm
PESO	Kg
PESO VEHÍCULO CARROZADO	Kg
CARGA ÚTIL CALCULADA	Kg
PESO VEHÍCULO CARGADO E/DELANTERO	Kg
PESO VEHÍCULO CARGADO E/TRASERO	Kg
PESO BRUTO VEHICULAR CALCULADO	Kg
CENTRO DE GRAVEDAD DEL EQUIPO (3)	mm
CENTRO DE GRAVEDAD DE LA CARGA (3)	mm

CERTIFICO QUE LAS CARACTERÍSTICAS CONSIGNADAS EN ESTA FICHA COINCIDEN CON LAS DEL VEHÍCULO A ENSAMBLAR, IMPORTAR O CARROZAR.


FIRMA Y SELLO:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
PORSCHE COLOMBIA S.A.S

11. EMISIONES	
MOTORES A GASOLINA EN CONDICIONES DE PRUEBA ESTÁTICA (MARCHA MINIMA O RALENTI)	
% POR VOLUMEN DE MONÓXIDO DE CARBONO	
PARTES POR MILLÓN DE HIDROCARBUROS	
MOTORES A GASOLINA EN CONDICIONES DE PRUEBA DINÁMICA	
MONÓXIDO DE CARBONO (gr/Km)	
HIDROCARBUROS (gr/Km)	
ÓXIDOS DE NITRÓGENO (gr/Km)	
DISPOSITIVOS CONTROL DE EMISIONES EVAPORADAS MOTORES A GASOLINA	
CANISTER: SI () NO ()	
VÁLVULA DE VENTILACIÓN POSITIVA DEL CARTER: SI () NO ()	
MOTORES A DIESEL (ACPM): % DE OPACIDAD	

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE**

JUAN ALBERTO CAICEDO
FIRMA Y SELLO:
NOMBRE: CAICEDO

Firmado digitalmente por JUAN ALBERTO CAICEDO CAICEDO
 Fecha: 2020.05.18 18:42:11 -05'00'

12. NUMERO DE SILLAS
(2)DOS INCLUIDO CONDUCTOR

- (1) SÓLO PARA TRACTOCAMIONES.
- (2) EN EL CASO DE VEHÍCULOS CON EJES DISPUESTOS EN TANDEM.
- (3) MEDIDA CON RESPECTO AL EJE DELANTERO.